



JEDEN SYSTÉM PRO VŠECHNY DRUHY POUŽITÍ

ESTIA HI POWER 8



Vyzdvihnout

Funkce topení a chlazení

Regulační rozsah kompresoru 10–100 %

Provoz bez podpůrného topení až do jmenovitých venkovních teplot

Tepelná čerpadla vzduch/voda pro přípravu teplé nebo studené vody v provedení jednotky split určené k teplotám na přívodu dosahujícím až +60 °C ve výkonovém rozsahu od 8 kW do 11 kW. Kombinace venkovní jednotky a hydroboxu (vnitřní jednotky) slouží k zásobování všech jednotek, např. zásobníku TUV, jednotek fancoil, radiátorů nebo podlahového topení.



Atraktivní a úsporné

- Velmi vysoká energetická účinnost (A++)
- Účinnost COP až 4,88
- Nízké náklady na pořízení, instalaci a provoz
- Obzvláště vysoká účinnost v oblasti částečného zatížení
- Vhodné pro jednoúčelové topení
- Určené k přípravě topení a TUV
- Možnost připojení ke stávajícím systémům topení
- Spolehlivé topení až do venkovní teploty -25°C
- Splňuje požadavky směrnice ECODSIGN Lot1
- Řízení hlavní jednotky a podřízených jednotek až do systému ESTIA 8



Šetrné ke zdrojům

- Invertorová regulace minimalizuje spotřebu el. energie
- Předplnění chladivem R410A šetrným k životnímu prostředí
- Během režimu topení je zdrojem energie vzduch
- Nenápadný design se hodí do každého prostředí
- Kompaktní a tichá venkovní jednotka
- Velice tichý provozní režim „Night Operation“



Pohodlné ovládání














- Ovládací jednotka je součástí hydroboxu (vnitřní jednotky)
- K dispozici dodatečný dálkový ovladač
- Přehledné ovládání pomocí ikon
- Integrované řízení teploty ve 2zónách
- Automatický restart po výpadku el. energie
- Týdenní program provozu
- Funkce protimrazové ochrany
- Zesílený výkon pro výrobu teplé vody
- Funkce nočního omezení výkonu



Technické podrobnosti





- Stejnoseměrná hybridní invertorová technologie
- Twin Rotary kompresor
- Délka potrubí až 30m
- Přívodní teplota při topení až +60°C
- 6stupňové oběhové čerpadlo třídy A

ESTIA HI POWER 8 / SADA

Hydrobox (vnitřní jednotka)		HWS-P805XWHM3-E	
venkovní jednotka		HWS-P805HR-E	
Potrubí sání - průměr	mm (palce)		15,9 (5/8)
Potrubí kapaliny - průměr	mm (palce)		9,5 (3/8)
Energetická třída			A++
Energetická třída			A++
Jmen. topný výkon při venk. tepl. +7 °C / tepl. vody +35 °C	kW		8,00
Jmen. příkon topení při venk. tepl. +7 °C / tepl. vody +35 °C	kW		1,66
Jmen. účinnost topení při venk COP. tepl. +7 °C / tepl. vody +35 °C	W/W		4,76
Max. topný výkon při venk. tepl. +2 °C / tepl. vody +35 °C	kW		11,74
Max. příkon topení při venk. tepl. +2 °C / tepl. vody +35 °C	kW		3,56
Max. účinnost topení při venk COP. tepl. +2 °C / tepl. vody +35 °C	W/W		3,30
Jmen. chladicí výkon při venk. tepl. +35 °C / tepl. vody +7 °C	kW		10,00
Jmen. příkon topení při venk. tepl. +7 °C / tepl. vody +35 °C	kW		3,33
Účinnost EER (jmenovitá) @ A+35/W+7 (jmen.)	W/W		3,00
Rozběhový proud	A		Softstart
Přívodní teplota (min.-max.)	°C		20/60
Přívodní teplota (min.-max.)	°C		7/25
EL. výkon záložního ohřevače	kW		3
Záložní topení, el. připojení	230 V / 50 Hz / f		1
Záložní topení, jištění	A		16
Oběhové čerpadlo	Typ		Non-self-suction centrifugal pump
Přípojky vody (vstup-výstup)	Palce		1 1/4

ESTIA HI POWER 8 / SADA

Hydrobox (vnitřní jednotka)			HWS-P805XWHM3-E
Rozměry (V / Š / H)	mm		925 x 525 x 355
Hmotnost	kg		49

Venkovní jednotka			HWS-P805HR-E
Rozměry (V / Š / H)	mm		1340 x 900 x 320
Hmotnost	kg		92
Hladina akustického tlaku (níz. / stř. / vys.)	dB(A)		49
Hladina akustického tlaku (níz. / stř. / vys.)	dB(A)		49
Hladina akustického výkonu	dB(A)		66
Hladina akustického výkonu	dB(A)		66
Typ kompresoru			Twin Rotary
Napájení venkovní jednotky	V/F/Hz		220-230/1/50

 Chlazení  Topení

Podmínky měření tohoto výrobku najdete na stránce <http://www.toshiba-klima.at/cz/podminky-mereni.html>